

In diesem Streckenabschnitt Verkehrsregelung gem. Regelplan B I/6 RSA max. Abstand der Ampelsignalgeber = 400 m
 Beachtung des seitlichen Mindestabstandes S_0 der ASR A5.2.
 Die Geschwindigkeit ist ggf. (je nach Lage der Flickstelle und des vorh. Abstandes S_0) weiter zu reduzieren (ggf. auf 30 km/h oder 20 km/h).
 Zeitliche Ausführung der Arbeiten in diesem Abschnitt vor oder nach der Sperrung der St 2115!

Die einzelnen Arbeitsstellen sind zusätzlich während der Arbeiten mit Leitkegeln, mind. 50 cm hoch, abzusichern. Dabei ist der seitliche Mindestabstand S_0 der ASR A5.2 zu beachten (bei 30 km/h = 30 cm).

Alle Verkehrsschilder müssen gem. ZTV-SA 97 Nr. 5.1 folgende Anforderungen erfüllen:
 - Tragen eines RAL-Gütezeichens, Gestaltung entsprechend dem Verkehrszeichenkatalog
 - Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog
 - keine offensichtlich mangelhafte Erkennbarkeit
 - voll reflektierend (außer Z 283 und 286), mind. Folien der Bauart Typ 2 gemäß DIN 67520, Teil 2

Aufstellvorrichtungen müssen den "Technischen Lieferbedingungen für Aufstellvorrichtungen für Schilder und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen (TL-Aufstellvorrichtungen)" entsprechen.

Die Abmessungen der Planskizzen Z 458 sowie deren Schrifthöhen sind im Umleitungsplan angegeben. Der Durchmesser der Ronde auf der Planskizze beträgt 420 mm.
 Die Abmessungen der Zusatzschilder für die Nennung der Zielangaben (z. B. Arnstorf) dürfen variabel gestaltet werden, die zu verwendenden Schrifthöhen betragen:
 - mind. 126 mm außerorts
 - mind. 105 mm innerorts
 Als Schriftart auf den Planskizzen und den Zusatzschildern ist die „Serifenlose Linear-Antiqua; Verkehrsschrift nach DIN 1451, Teil 2“ zu verwenden.

Die vorhandene, stationäre Beschilderung ist auf die Umleitungsbeschilderung abzustimmen:
 - gesperrte Ziele auf den Wegweisern und
 - best. Verkehrszeichen (z. B. Z 274)
 die im Widerspruch zur angeordneten Umleitungsbeschilderung stehen, sind abzudecken

Wegweiser dürfen zur Vermeidung von Folienschäden nur berührungsfrei abgedeckt werden.

Legende:

-  farbiges VZ = Baustellenbeschilderung
-  graues VZ = stationär
-  Baustellenbereich
-  Umleitungsstrecke
-  best. VZ / Wegweiser auskreuzen

AUSSCHREIBUNG	
St 2115, Arnstorf - Mariakirchen	
Flickasphaltierungsarbeiten	
Umleitungsplan	
Sperrabschnitt:	zwischen dem Ortsausgang Arnstorf und Mariakirchen (Einm. St 2325)
 Staatliches Bauamt Passau Servicestelle Pfarrkirchen Pfarrkirchen, den 07.07.2021 Arnstorfer Straße 11, 84347 Pfarrkirchen Tel. 08561/305-0, Fax 08561/305-111	

Erstellt für Maßstab 1:25.000

